



# Data sheet BASIC® Utility Doors



**Description:** For garden sheds, garages, etc. where quality requirements are not as high as for exterior doors unheated rooms with no or limited temperature difference (+/- 5 ° C) between inside and out.

**Construction:** 51 mm door built up of 34 mm insulating polystyrene, clad on both sides with waterproof board and timber cladding on the outside side.

**Surface:** Untreated. Before installing, the door and frame must be treated on all visible surfaces

**Pattern:** Vertical cladding

**Window:** Square hole with clear glass.

**Frame:** 92 mm, outward opening. Untreated. With sealing strip.

**Threshold:** Flat pinewood threshold.

**Fittings:** Hinges 3248, Lock 565.

## DK: Datablad – BASIC® Udhusdøre

**Beskrivelse:** Yderdør til udhus og garage hvor der ikke stilles samme krav som yderdør til bolig. Denne dør må kun anvendes til uopvarmede rum med ingen eller begrænset temperaturforskel (+/-5°C) mellem inde og ude.

**Konstruktion:** 51 mm dør, opbygget af 34 mm isolerende polystyren beklædt på begge sider med vandfast plader og med profil- brædder på den udvendige side.

**Overflade:** Ubehandlet. Inden opsætning skal døren og karmen overfladebehandles på alle synlige flader og kanter med en heldækkende træbeskyttelse eller vandbaseret maling.

**Mønster:** Lodrette profilbrædder

**Rude:** Firkantet udkæring med klart glas.

**Karm:** 92 mm, udadgående. Ubehandlet. Med påmonteret tætningsliste.

**Bundstykke:** Flad fyrretræsbund.

**Beslag:** Hængsler 3248, Lås 565.

## SE: Datablad – BASIC® bruksdörrar

**Beskrivning:** För trädgårdsskjul, garage, etc. där kvalitetskraven inte är så höga såsom för exteriöra dörrar för boningshus. Denna dör får endast användas för uoppvarmda rum med ingen eller liten skillnad i temperatur (+/-5°C) mellan insidan och utsidan.

**Konstruktion:** 51 mm dörr, uppbyggd av 34 mm isolerande polystyren, belagd på båda sidor med vattensäker panel och timmerbeläggning på yttre sidan.

**Yta:** Obehandlad. Innan installering måste dörren och karmen behandlas över alla synliga ytor och kanter med träskydd eller färg.

**Mönster:** Vertikal beläggning

**Fönster:** Fyrkantigt hål med genomskinligt glas.

**Karm:** 92 mm, öppnas utåt. Obehandlad. Med förseglingsremsa.

**Tröskel:** Platt tröskel av tall.

**Beslag:** Gångjärn 3248, lås 565.

## FI: Tietoarkki – BASIC® Käyttöövet

**Kuvaus:** Puutarhavajoja, autotalleja jne. varten, joissa laatuvaatimukset eivät ole yhtä korkeat kuin talojen ulko-ovissa. Tätä ovea voidaan käyttää vain lämmittämättömiä huoneita varten sisä- ja ulkolämpötilan välisen eron ollessa olematon tai rajoitettu (+/- 5 ° C).

**Rakenne:** 51 mm:n ovi, rakennettu 34 mm:n eristyspolystyreenistä, verhouk molemmilla puolilla vesitiiviillä laudalla ja puupäällysteellä oven ulkopuolisella pinnalla.

**Pinta:** Käsittelemätön. Ennen asennusta ovi ja kehys täytyy käsitellä kaikilla näkyvillä pinnoilla ja reunoilla puunsuojauksella tai maalilla.

**Kuviointi:** Pystysuora verhouk

**Ikkuna:** Neliömäinen aukko, jossa kirkas lasi.

**Kehys:** 92 mm, ulospäin avautuva. Käsittelemätön. Tiivistysnauhalla.

**Askelma:** Matala mäntykynnys.

**Varusteet:** Saranat 3248, Lock 565.

## NO: Datablad – BASIC® bruksdører

**Beskrivelse:** For hageskur, garasjer osv. der kvalitetskravene ikke er så høye som for utvendige dører på hus. Denne døren kan kun brukes for uoppvarmede rom uten eller med begrenset temperaturforskjell (+/- 5 ° C) mellom innside og utside.

**Konstruksjon:** 51 mm dør, bygget opp av 34 mm isolerende polystyren, kledd på begge sider med vannett bord og tømmerbekledning på utsiden.

**Overflade:** Ubehandlet. Før installasjon skal døren og karmen behandles på alle synlige overflater og kanter med trebeskyttelse eller maling.

**Mønster:** Vertikal kledning

**Vindu:** Firkantet hull med klart glass.

**Karm:** 92 mm, åpning utover. Ubehandlet. Med forseglingsstrimmel.

**Terskel:** Flat furuterskel.

**Beslag:** Hengsler 3248, Lås 565.

Module	Frame outer dimensions*		Door opening		Door leaf	
	Width	Height	At 90°	At 170°	Width	Height
9 x 19	888	1878	758	804	822	1814
9 x 20	888	1978	758	804	822	1914
9,5 x 21	948	2050	818	864	882	1984

\* Outside frame measurements available / Standard størrelser (udvendige karmsmål) / Yttre karmmått tillgängliga / Saatavana olevat ulkokehysmitat / Tilgjengelige mål for karmens utside